

MODELE	REFERENCE	DESIGNATION	PP HT €
Tableaux Numériques Interactifs Walk-&-Talk	PVIWT1410	Surface d'écriture 889mm x 1143mm - Diagonale 1448 mm Walk-and-Talk - Tableau Numérique Interactif - Surface tactile avec Télécommande, driver USB Polykey, effaceur actif IR, câble USB 4,6 m, stylet	1 740
	PVIWT1610	Surface d'écriture 1092mm x 1651mm - Diagonale 1981 mm Walk-and-Talk - Tableau Numérique Interactif - Surface tactile avec Télécommande, driver USB Polykey, effaceur actif IR, câble USB 4,6 m, stylet	2 015
	PVIWT1810	Surface d'écriture 1092mm x 2413mm - Diagonale 2642 mm Walk-and-Talk - Tableau Numérique Interactif - Surface tactile avec Télécommande, driver USB Polykey, effaceur actif IR, câble USB 4,6 m, stylet	2 565
	PVIWTL1410	Surface d'écriture 889mm x 1143mm - Diagonale 1448 mm Walk-and-Talk - Tableau Numérique Interactif avec option Lightning - Surface tactile avec Télécommande, driver USB Polykey, effaceur actif IR, câble USB 4,6 m, stylet	2 015
	PVIWTL1610	Surface d'écriture 1092mm x 1651mm - Diagonale 1981 mm Walk-and-Talk - Tableau Numérique Interactif avec option Lightning - Surface tactile avec Télécommande, driver USB Polykey, effaceur actif IR, câble USB 4,6 m, stylet	2 380
	PVIWTL1810	Surface d'écriture 1092mm x 2413mm - Diagonale 2642 mm Walk-and-Talk - Tableau Numérique Interactif avec option Lightning - Surface tactile avec Télécommande, driver USB Polykey, effaceur actif IR, câble USB 4,6 m, stylet	2 930
Options	PVIWTWEU	Walk - and - Talk Kit sans fil. Permet une liaison IR sans fil entre ordinateur et tableau Walk - and - Talk	650
	PVIW0101	Récepteur de télécommande supplémentaire - Liaison IR, prolonge la distance de fonctionnement pour grande pièce/ hall jusqu'à 20 m	370
	PVIWTBTEU	Option Bluetooth pour TBI W-&-T	250
Rail d'alimentation et de transmission de données pour Walk-en-Talk	PVIWTPD80	Rail de base de 2,4 mètres incluant cables, plaque murale USB et électronique	1 119
	PVIWTPD08	Rail d'extension de 2,4 mètres (Commander un kit de base PD80 et un kit de terminaison PD01) Longueur maximum du câble est de 4,8 mètres	560
	PVIWTPD04	Rail d'extension de 1,2 mètres (Commander un kit de base PD80 et un kit de terminaison PD01) Longueur maximum du câble est de 4,8 mètres	370
Supports mobiles	PVIWT5400	Pied mobile - hauteur ajustable (système hydraulique) pour WT 1410 et WTL 1410	852
	PVIWTS401	Nouveau - Version économique - Pied mobile - hauteur ajustable (système hydraulique) pour WT 1410 et WTL 1410	450
	PVIWT5600	Pied mobile - hauteur ajustable (système hydraulique) pour WT 1610 et WTL 1610	917
	PVIWTS601	Nouveau - Version économique - Pied mobile - hauteur ajustable (système hydraulique) pour WT 1610 et WTL 1610	490
	PVIWT5800	Pied mobile - hauteur ajustable (système hydraulique) pour WT 1810 et WTL 1810	975
Suppléments	PVIWT0027	Driver Walk and Talk sur CD Rom	10
	PVIWT0160	Télécommande de remplacement - Fonctionne jusqu'à 10 mètres - Deux piles AA nécessaires	110
	PVIWT0161	Effaceur actif diamètre 90mm pour tableau Walk and Talk - deux piles AAA nécessaires	90
	PVIWT0020	Set de trois tampons de remplacement pour effaceur	35
	PVIWT0162	Cable de remplacement USB de 4,5 metres avec Polykey contenant la dernière version de driver	90
	PVIWT0174	Set de trois stylets de remplacement	35

FRAIS DE TRANSPORT : ATTENTION FRAIS DE PORT EN SUS